

Set Wandgerät SRK 25 ZS-W / SRC 25 ZS-W



Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen



- Neues, modernes Design
- 3 verschiedene Farbvarianten zur Auswahl: Weiß (SRK-ZS-W), Titanium (SRK-ZS-WT), Schwarz&Weiß (SRK-ZS-WB)
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R 32 (GWP 675)

| | | |
|--------------------------------------|----|------------------|
| Modell Innengerät | | SRK25ZS-W |
| Modell Außengerät | | SRC25ZS-W |
| Kühlleistung (min.~max.) | kW | 2,5 (0,9~3,1) |
| Heizleistung (min.~max.) | kW | 3,2 (0,9~4,5) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 0,62 (0,19~0,90) |
| Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 0,74 (0,20~1,42) |
| Kühlen EER | | 4,03 |
| Heizen COP | | 4,32 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | | A+++/A++ |
| Kühlen SEER/Heizen SCOP | | 8,50/4,70 |

| | | |
|--|-----------------|---|
| Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 2,5/2,7 |
| Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 103/804 |
| Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
| Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
| Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 3,1/3,6/3,6 |
| Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
| Kabel, Einspeisung, mind. | mm ² | 3x1,5 |
| Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm ² | 4x1,5 |
| BUS-Leitung zw. Innengerät./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm ² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
| Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 20 |
| Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 10/10 |
| Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent | | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂ |
| Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 0,62 |
| Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
| Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
| Kältemiteleinspritzung | | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare |
| Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,30 |
| Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
| Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |

| Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
|---|-------------------|-----------------|
| Ventilator | Stück | 1 |
| Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m ³ /h | 1.644/1.416 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 44/45 |
| Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 35/39 |
| Schalleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 57/58 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
| Gewicht Außengerät | kg | 43,0 |
| Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
| Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m ³ /h | 300/354/480/594 |
| Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m ³ /h | 354/402/522/678 |
| Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 8 |
| Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
| Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
| Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
| Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
| Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
| Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
| Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | | ja/ja |
| Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 19/23/28/36 |
| Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 19/24/30/39 |
| Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 50/53 |
| Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 290x870x230 |

| | | |
|---|----|-----------------------|
| Gewicht Innengerät | kg | 9,5 |
| Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 |
| Fernbedienung inklusive | | Infrarotfernbedienung |